# E.O.S. DEV.
# E.O.S. FIX.
# E.O.S. FIXER

## Révélateur et fixateurs standards universels et écologiques

**E.O.S. Dev. pour le développement automatique**

E.O.S. Dev. est le révélateur tannant standard universel d'Agfa pour le développement automatique dans des systèmes classiques. E.O.S. Dev. possède d'excellentes propriétés, tant physiques que sur le plan de la sensitométrie. La régénération varie entre 300 et 600 ml/m² de film, selon le type de film utilisé et la productivité de la développeuse, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés de film développés par jour en moyenne.

**Solution G138Si pour un démarrage parfait**

Il est recommandé d'utiliser la solution de démarrage G138Si chaque fois que le révélateur est remplacé. L'ajout de 25 ml de solution de démarrage G138Si par litre de régénérateur vous permettra d'obtenir des images dont les caractéristiques sensitométriques seront optimales. De plus, vous pourrez réduire au minimum les écarts de qualité en phase de démarrage.

**E.O.S. Fix. et E.O.S. Fixer, fixateurs standards universels peu odorants**

Les E.O.S. Fix. et E.O.S. Fixer d'Agfa sont des fixateurs tannants standards à deux parties écologiquement optimisés. En combinaison avec E.O.S. Dev., ils offrent la possibilité de récupération d'argent "on-line". Selon le type de mixer, E.O.S. Fix. (2 x 25 l) ou E.O.S. Fixer (2 x 20 l) est recommandé.

**Ecologiquement optimisé**

E.O.S. Dev. est un dérivé écologiquement optimisé du G138i. En combinaison avec E.O.S. Fix. ou E.O.S. Fixer, il vous offre un réel respect de l'environnement. La récupération d'argent "on-line" ne pose aucun problème, et vous permet de vous conformer à la législation environnementale courante et à venir.

**Emballage écologique**

E.O.S. Dev., E.O.S. Fix. et E.O.S. Fixer sont transportés dans des cartons d'emballage contenant 60 % de carton recyclé. Ces cartons sont munis de deux poignées pour faciliter la manipulation et le transport. Les solutions concentrées sont contenues dans des bouteilles en polyéthylène (PE) translucides, munies d'un sceau en PE ECO. La couleur des capsules à vis et de la ligne qui borde les étiquettes a une fonction d'identification. Les bouteilles de révélateur ont une capsule rouge, sauf la partie C qui est munie d'une capsule noire, afin de la distinguer de la partie B. Les bouteilles de fixateur ont une capsule bleue.
Les éléments colorés ont toutefois été réduits au minimum, et après emploi, les bouteilles ne contiennent pas de restes d'aluminium. Ces deux aspects facilitent le recyclage du PE.

**Manipulation facile des bouteilles**

Les capsules à vis ont un bord tranchant qui facilite l'ouverture de la bouteille. Dévissez la capsule, posez-la à l'envers sur le sceau de la bouteille et faites-la tourner dans le sens horaire pour briser le sceau Eco.



**Mélange automatique facile**

Vous pouvez facilement mélanger les différentes parties en utilisant les unités de mélange automatiques.
Retirez la capsule, mettez la bouteille avec le sceau Eco sur le système de bris de sceau et poussez. Le sceau est brisé automatiquement et le contenu s'écoule dans le réservoir de l'unité de mélange. Quelle que soit la procédure de mélange appliquée - automatique ou manuelle - le mélange ne formera pas de boue.



AGFA

# E.O.S. Dev., EO.S. Fix., E.O.S. Fixer
# Données techniques

**Règles générales**

Un changement de température de 1 °C correspond à un changement de sensibilité de 2 à 3 points log E.

**Dédié à**

Tout type de développeuses, excepté:

Développeuses de table

**Cycles de développement**

Tout cycles de développement, excepté: HT

**Taux de régénération**

De 300 à 600 ml/m².

**Emballage:**

Un carton de transport E.O.S. Dev. contient:

du révélateur pour 2 x 20 l

Un carton de transport E.O.S. Fix. contient:

du fixateur pour 2 x 25 l

Un carton de transport E.O.S. Fixer contient:

du fixateur pour 2 x 20 l

**Conditions d'emploi**

Veillez à ce que le local de développement soit bien ventilé: une ventilation de 10 fois le volume d'air du local par heure permettra d'éviter la formation de vapeurs chimiques

**Sécurité**

Consultez la fiche MSDS (Material Safety Data Sheet - fiche de sécurité matérielle) pour plus d'informations sur la sécurité, la santé et les aspects écologiques.

Respectez rigoureusement les consignes de sécurité figurant sur les bouteilles.

Certaines options ou certains produits figurant dans la présente fiche d'information ne sont pas disponibles dans tous les pays. En cas de doute, veuillez vous adresser à l'organisation de vente d'Agfa.

Les informations mentionnées dans le présent document ont un caractère purement indicatif et ne font pas état de normes ou spécifications auxquelles Agfa devrait se conformer. Agfa se réserve le droit de modifier sans préavis les produits ainsi décrits.

Curix, Mamoray et Scopix sont des marques d'Agfa-Gevaert N.V., Belgique.
Agfa et le losange Agfa sont des marques d'Agfa-Gevaert AG, Allemagne.

La Lloyd's Register Quality Assurance a attribué le Certificat ISO 9001 à Agfa-Gevaert pour la conception, le développement, la fourniture et/ou la production, le marketing et le dépannage de systèmes d'imagerie et de communication destinés à des applications médicales. Ce certificat donne donc une grande uniformité à nos produits.

Imprimé en Belgique
Edité par Agfa-Gevaert N.V.,
B-2640 Mortsel-Belgique
NFWNL F 00200207